Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215075
Dimensione valida pneumatico	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	140 A8 / 137 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Lawn Master 221

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 221 Lawn Master è stato sviluppato per l'impiego su superfici prative ed è adatto anche a macchinari semoventi su terreni in pendenza
- La sua struttura con cintura d'acciaio e la resistente mescola di gomma garantiscono una distribuzione uniforme della pressione sul terreno e proteggono questo pneumatico dai danneggiamenti
- Il tipico profilo, oltre a generare pochissimo rumore e a ridurre la resistenza al rotolamento, offre anche un'eccezionale capacità autopulente
- Adatto fino alla velocità di 65 km/h

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15215075
EAN	7291050060448
Dimensione valida pneumatico	425 / 55 R 17
LI / SI / PR	140 A8 / 137 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Lawn Master 221
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,71
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	420
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	399
Circonferenza di rotolamento [mm]	2656
Profondità del battistrada [mm]	20,0
Numero di borchie	14x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40		3,50	
137 D	2300	65		3,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.