

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215505
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation di nuovo sviluppo con cintura di rinforzo in acciaio
- Impiego principale su carri da trasporto, autobotti per liquami e spandiconcime, per impiego misto su strada e sui campi
- Profilo a blocchi direzionale per una ridotta resistenza al rotolamento e una buona capacità autopulente
- Elevato volume dell'aria per una ridotta compressione del terreno e un'elevata forza di trazione anche con una bassa pressione di gonfiaggio
- La cintura in acciaio offre ulteriore protezione dalle perforazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15215505
EAN	8903635021940
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 R 17
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,50
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	932
Stat. Raggio (SLR) [mm]	419
Circonferenza di rotolamento [mm]	2825
Profondità del battistrada [mm]	15,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	145.5
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 D	3250	65		5,00	