

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215513
Dimensione valida pneumatico	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	152 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per lavori di trasporto fuoristrada
- Ottima capacità autopulente grazie agli ampi interstizi del profilo
- Il grande volume d'aria consente un'elevata capacità di carico anche a pressioni di gonfiaggio ridotte, per impieghi rispettosi del suolo
- Il suo profilo speciale, non direzionale, consente un'ottima capacità autopulente e una trazione uniforme nell'impiego su campo
- Riguardo ai trasporti su strada, questo pneumatico è adatto solo ai percorsi brevi
- Ideale per spandiletame, autobotti per liquami e veicoli utilizzati nei cantieri

Informazioni tecniche

Articolo n°	15215513
EAN	8903635017141
Dimensione valida pneumatico	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	152 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,47
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	554
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	484
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3263
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	16x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 D	3550	65		4,00	