

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215562
Dimensione valida pneumatico	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation di nuovo sviluppo con cintura di rinforzo in acciaio
- Impiego principale su carri da trasporto, autobotti per liquami e spandiconcime, per impiego misto su strada e sui campi
- Profilo a blocchi direzionale per una ridotta resistenza al rotolamento e una buona capacità autopulente
- Elevato volume dell'aria per una ridotta compressione del terreno e un'elevata forza di trazione anche con una bassa pressione di gonfiaggio
- La cintura in acciaio offre ulteriore protezione dalle perforazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15215562
EAN	8903635018919
Dimensione valida pneumatico	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	882
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109.00
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	611
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1172
Stat. Raggio (SLR) [mm]	528
Circonferenza di rotolamento [mm]	3565
Profondità del battistrada [mm]	20,0
Numero di borchie	14x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 D	4750	65		4,00	
159 E	4375	70			