

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215600
Dimensione valida pneumatico	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	164 D / 161 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per lavori di trasporto fuoristrada
- Ottima capacità autopulente grazie agli ampi interstizi del profilo
- Il grande volume d'aria consente un'elevata capacità di carico anche a pressioni di gonfiaggio ridotte, per impieghi rispettosi del suolo
- Il suo profilo speciale, non direzionale, consente un'ottima capacità autopulente e una trazione uniforme nell'impiego su campo
- Riguardo ai trasporti su strada, questo pneumatico è adatto solo ai percorsi brevi
- Ideale per spandiletame, autobotti per liquami e veicoli utilizzati nei cantieri

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15215600
EAN	8903635013112
Dimensione valida pneumatico	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	164 D / 161 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,65
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	564
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1244
Stat. Raggio (SLR) [mm]	555
Circonferenza di rotolamento [mm]	3773
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	300
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 D	5000	65		4,00	
161 E	4625	70			