

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15215700
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per lavori di trasporto fuoristrada
- Ottima capacità autopulente grazie agli ampi interstizi del profilo
- Il grande volume d'aria consente un'elevata capacità di carico anche a pressioni di gonfiaggio ridotte, per impieghi rispettosi del suolo
- Il suo profilo speciale, non direzionale, consente un'ottima capacità autopulente e una trazione uniforme nell'impiego su campo
- Riguardo ai trasporti su strada, questo pneumatico è adatto solo ai percorsi brevi
- Ideale per spandiletame, autobotti per liquami e veicoli utilizzati nei cantieri

Informazioni tecniche

Articolo n°	15215700
EAN	8903635019114
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	380
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,95
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1365
Stat. Raggio (SLR) [mm]	620
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4210
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Larghezza tagliente [mm]	64-74
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	535
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 D	6000	65		4,00	
167 E	5450	70		4,00	