

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 15215808        |
| Dimensione valida pneumatico | 800 / 45 R 30.5 |
| LI / SI / PR                 | 176 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | Alliance        |
| Profilo                      | 885             |



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 885 è stato sviluppato per l'impiego sulle presse per balle, sui carri per cereali, sui motocoltivatori, sui piccoli rimorchi agricoli e simili veicoli trainati
- La spalla arrotondata di questo pneumatico e l'ampia superficie d'appoggio permettono un'ottima salvaguardia delle piante e del terreno
- I grossi tasselli centrali garantiscono una marcia tranquilla nei percorsi di trasporto
- La ridotta resistenza al rotolamento abbassa il consumo di carburante
- Questo pneumatico è protetto dalle lesioni grazie alle pareti laterali rinforzate e alla robusta carcassa con cinture d'acciaio

## Informazioni tecniche

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 15215808        |
| EAN                                    | 8903635018896   |
| Dimensione valida pneumatico           | 800 / 45 R 30.5 |
| LI / SI / PR                           | 176 D           |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | Alliance        |
| Profilo                                | 885             |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted    |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 193,90          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 24.00           |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 28.00           |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 790             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1490            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 665             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 725             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4533            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 26,8            |
| Numero di borchie                      | 24x2            |
| Periodo di garanzia                    | 10 anni         |
| E-Ready                                | no              |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 176 D  | 7100                    | 65              |                      | 4,00                        |                   |