

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15216142	
Dimensione valida pneumatico	620 / 50 R 22.5	
LI / SI / PR	161 D	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	Flotmaster 381	





Note e caratteristiche

- Moderno Pneumatico Flotation per l'impiego agricolo
- Robusta carcassa con cintura in tessuto
- Spalle arrotondate per la migliore salvaguardia del terreno e del manto erboso
- Profilo non direzionale

- Ridotta compressione del terreno grazie all'ampia superficie d'appoggio
- Elevata percentuale positiva e ridotta resistenza al rotolamento
- Ottimo per insilatrici e carrelli trasportatori per raccolti di foraggio fresco



Informazioni tecniche

Articolo nº	15216142
EAN	8903635012993
Dimensione valida pneumatico	620 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotmaster 381
Proprietà della carcassa	Textil Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,18
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1170
Stat. Raggio (SLR) [mm]	520
Circonferenza di rotolamento [mm]	3601
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
161 D	4625	65		4,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.