

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15216170
Dimensione valida pneumatico	620 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotmaster 381



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Moderno Pneumatico Flotation per l'impiego agricolo
- Robusta carcassa con cintura in tessuto
- Spalle arrotondate per la migliore salvaguardia del terreno e del manto erboso
- Profilo non direzionale
- Ridotta compressione del terreno grazie all'ampia superficie d'appoggio
- Elevata percentuale positiva e ridotta resistenza al rotolamento
- Ottimo per insilatrici e carrelli trasportatori per raccolti di foraggio fresco

Informazioni tecniche

Articolo n°	15216170
EAN	8903635021575
Dimensione valida pneumatico	620 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotmaster 381
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,80
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	612
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1356
Stat. Raggio (SLR) [mm]	608
Circonferenza di rotolamento [mm]	4147
Profondità del battistrada [mm]	19,0
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
166 D	5300	65		4,00	