

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15216248
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 885 è stato sviluppato per l'impiego sulle presse per balle, sui carri per cereali, sui motocoltivatori, sui piccoli rimorchi agricoli e simili veicoli trainati
- La spalla arrotondata di questo pneumatico e l'ampia superficie d'appoggio permettono un'ottima salvaguardia delle piante e del terreno
- I grossi tasselli centrali garantiscono una marcia tranquilla nei percorsi di trasporto
- La ridotta resistenza al rotolamento abbassa il consumo di carburante
- Questo pneumatico è protetto dalle lesioni grazie alle pareti laterali rinforzate e alla robusta carcassa con cinture d'acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	15216248
EAN	8903635015086
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	165 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,78
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	619
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1341
Stat. Raggio (SLR) [mm]	609
Raggio dinamico [mm]	625.3
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4058
Profondità del battistrada [mm]	20,0
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
165 D	5150	65		4,00	