

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15216252
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 26.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 885 è stato sviluppato per l'impiego sulle presse per balle, sui carri per cereali, sui motocoltivatori, sui piccoli rimorchi agricoli e simili veicoli trainati
- La spalla arrotondata di questo pneumatico e l'ampia superficie d'appoggio permettono un'ottima salvaguardia delle piante e del terreno
- I grossi tasselli centrali garantiscono una marcia tranquilla nei percorsi di trasporto
- La ridotta resistenza al rotolamento abbassa il consumo di carburante
- Questo pneumatico è protetto dalle lesioni grazie alle pareti laterali rinforzate e alla robusta carcassa con cinture d'acciaio

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15216252
EAN	8903635017592
Dimensione valida pneumatico	650 / 65 R 26.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	885
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	165,00
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1519
Stat. Raggio (SLR) [mm]	670
Circonferenza di rotolamento [mm]	4580
Profondità del battistrada [mm]	26,8
Numero di borchie	24x2
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
174 D	6700	65		4,00	