

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15216255	
Dimensione valida pneumatico	710 / 50 R 26.5	
LI / SI / PR	170 D TL	
TL/TT		
Marchio	Alliance	
Profilo	885	





Note e caratteristiche

- L'Alliance 885 è stato sviluppato per l'impiego sulle presse per balle, sui carri per cereali, sui motocoltivatori, sui piccoli rimorchi agricoli e simili veicoli trainati
- La spalla arrotondata di questo pneumatico e l'ampia superficie d'appoggio permettono un'ottima salvaguardia delle piante e del terreno
- I grossi tasselli centrali garantiscono una marcia tranquilla nei percorsi di trasporto
- La ridotta resistenza al rotolamento abbassa il consumo di carburante
- Questo pneumatico è protetto dalle lesioni grazie alle pareti laterali rinforzate e alla robusta carcassa con cinture d'acciaio



Informazioni tecniche

Articolo nº	15216255		
EAN	8903635015581		
Dimensione valida pneumatico	710 / 50 R 26.5		
LI / SI / PR	170 D		
TL/TT	TL		
Marchio	Alliance		
Profilo	885		
Proprietà della carcassa	Steel Belted		
Antistatico	no		
Colore degli pneumatici	Nero		
Numero di regolamento ECE	ECE 106		
Nettogewicht [kg] (gültig)	168,12		
Dimensione raccomandata del cerchione	AG24.00		
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00		
Larghezza dello pneumatico [mm]	733		
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1390		
Stat. Raggio (SLR) [mm]	624		
Raggio dinamico [mm]	647.1		
Indice del raggio di velocità (SRI)	650		
Circonferenza di rotolamento [mm]	4226		
Profondità del battistrada [mm]	26,0		
Numero di borchie	21x2		
Periodo di garanzia	10 anni		
E-Ready	no		



Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 D	6000	65		4,00	