

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222070
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 18
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222070
EAN	8903635004349
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 18
LI / SI / PR	123 A6 / 120 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,65
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	178
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	803
Stat. Raggio (SLR) [mm]	373
Circonferenza di rotolamento [mm]	2413
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 A6	1550	30		2,00	
120 A8	1400	40		2,00	