

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222172
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 24
LI / SI / PR	112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance FarmPro 324 dispone di un moderno profilo con tasselli angolati a 45 gradi, adatto all'utilizzo sui campi e su strada
- Nell'impiego sui campi questo pneumatico si distingue per l'ottima trazione
- Il profilo rielaborato con nuovo look offre ottime capacità autopulenti
- La speciale mescola di gomma resistente impedisce l'allargamento dei piccoli tagli
- L'assortimento completo degli pneumatici R-1 è disponibile con questo profilo

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222172
EAN	8903635013891
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 24
LI / SI / PR	112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,53
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7, W8H
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	241
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1050
Stat. Raggio (SLR) [mm]	492
Circonferenza di rotolamento [mm]	3128
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	20x2
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A8	1120	40		2,80	