

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222197
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 24
LI / SI / PR	129 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	357



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS diagonale con tasselli rinforzati per impieghi pesanti su trattori a trazione posteriore
- Ampi tasselli centrali per un buon comfort di marcia su strada
- Tasselli a doppia angolatura a 45° gradi per buone proprietà autopulenti e potente trazione anche sui pendii
- La robusta carcassa in nylon offre affidabilità di impiego

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222197
EAN	8903635001096
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 24
LI / SI / PR	129 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	357
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,94
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1160
Stat. Raggio (SLR) [mm]	534
Circonferenza di rotolamento [mm]	3496
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	57-44
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 A8	1850	40		3,50	