

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222212
Dimensione valida pneumatico	14.9 / 13 - 24
LI / SI / PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	533



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 533 è uno pneumatico per ambito industriale ed edilizio, da impiegare su pale caricatrici con ruote ed escavatori a cucchiaio
- La sua resistente carcassa in nylon offre le migliori condizioni per l'impiego fuori strada nei cantieri
- Il suo profilo garantisce una buona trazione, una frenata potente così come un buon rendimento chilometrico su strada
- Questo pneumatico può essere impiegato su trattori per la manutenzione del verde pubblico e su veicoli agricoli

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222212
EAN	8903635002062
Dimensione valida pneumatico	14.9 / 13 - 24
LI / SI / PR	145 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	533
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,51
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	378
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1241
Stat. Raggio (SLR) [mm]	560
Circonferenza di rotolamento [mm]	3661
Profondità del battistrada [mm]	25,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A8	2900	40		2,90	