

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15222391	
Dimensione valida pneumatico	28L - 26	
LI / SI / PR	173 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	330	





Note e caratteristiche

- Famoso profilo Golf per veicoli trainati
- Rispetta il terreno

Anche per trattori e cantieri stradali



Informazioni tecniche

Articolo nº	15222391
EAN	8903635000952
Dimensione valida pneumatico	28L - 26
LI / SI / PR	173 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	330
Proprietà della carcassa	HD
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	181,00
Dimensione raccomandata del cerchione	25
Pressione massima dell'aria [bar]	2,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	714
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	702
Circonferenza di rotolamento [mm]	4627
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Larghezza tagliente [mm]	90
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
173 A8	6500	40		2,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.