

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222434
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 28
LI / SI / PR	125 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222434
EAN	8903635005377
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 28
LI / SI / PR	125 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,86
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1260
Stat. Raggio (SLR) [mm]	583
Circonferenza di rotolamento [mm]	3776
Profondità del battistrada [mm]	36,5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
125 A8	1650	40		2,50	