

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222490
Dimensione valida pneumatico	16.5 / 85 - 28
LI / SI / PR	163 A6 / 159 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222490
EAN	8903635000846
Dimensione valida pneumatico	16.5 / 85 - 28
LI / SI / PR	163 A6 / 159 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Proprietà della carcassa	HD
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,35
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 15
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	417
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1423
Stat. Raggio (SLR) [mm]	626
Circonferenza di rotolamento [mm]	4130
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	33
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
163 A6	4875	30		2,80	
159 A8	4375	40		2,80	