Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222573
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 30
LI / SI / PR	150 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	Forestar 345

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance Forestar 345 è stato progettato per macchine forestali pesanti e apparecchiature di disboscamento utilizzate in condizioni difficili
- Questo pneumatico offre un'ottima trazione e uno slittamento minimo, anche senza catene
- Grazie alla resistente carcassa in nylon con cinture di acciaio, allo spesso substrato di gomma e alle pareti laterali rinforzate, questo pneumatico è particolarmente robusto e durevole
- È dotato di tasselli alti e di una mescola in gomma particolarmente robusta e, quindi, è ideale per gli utilizzi forestali impegnativi
- Questo pneumatico è perfetto per le esboscatrici (skidder)

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222573
EAN	8903635022114
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 30
Dimensione alternativa 1	16.9-30
LI / SI / PR	150 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	Forestar 345
Codice TRA	LS-2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,94
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	3,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	429
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1504
Stat. Raggio (SLR) [mm]	696
Circonferenza di rotolamento [mm]	4508
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 A6	3350	30		3,25	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.