

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222580
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 30
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15222580
EAN	8903635000730
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 30
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,66
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	2,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	467
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1550
Stat. Raggio (SLR) [mm]	714
Circonferenza di rotolamento [mm]	4666
Profondità del battistrada [mm]	39,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 A8	3550	40		2,70	