

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222685
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 32
LI / SI / PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222685
EAN	8903635001553
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 32
LI / SI / PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,80
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	241
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	587
Circonferenza di rotolamento [mm]	3749
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	25
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
106 A8	950	40		2,10	