

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15222710
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 34
LI / SI / PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15222710
EAN	8903635004172
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 34
LI / SI / PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,90
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	429
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1585
Stat. Raggio (SLR) [mm]	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4716
Profondità del battistrada [mm]	37,0
Larghezza tagliente [mm]	36
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		2,80	