

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15222771	
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 36	
LI / SI / PR	126 A8, 8 PR	
TL/TT	TT	
Marchio	Alliance	
Profilo	324	



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione



Informazioni tecniche

Articolo nº	15222771
EAN	8903635000792
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 36
LI / SI / PR	126 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,07
Dimensione raccomandata del cerchione	W11L
Dimensione ammissibile del cerchione	W10, W10H
Pressione massima dell'aria [bar]	2,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1465
Stat. Raggio (SLR) [mm]	682
Circonferenza di rotolamento [mm]	4407
Profondità del battistrada [mm]	36,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
126 A8	1700	40		2,30	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.