

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 15222792      |
| Dimensione valida pneumatico | 12.4 - 38     |
| LI / SI / PR                 | 135 A8, 14 PR |
| TL/TT                        | TT            |
| Marchio                      | Alliance      |
| Profilo                      | FarmPRO 324   |



## Note e caratteristiche

- L'Alliance FarmPro 324 dispone di un moderno profilo con tasselli angolati a 45 gradi, adatto all'utilizzo sui campi e su strada
- Nell'impiego sui campi questo pneumatico si distingue per l'ottima trazione
- Il profilo rielaborato con nuovo look offre ottime capacità autopulenti
- La speciale mescola di gomma resistente impedisce l'allargamento dei piccoli tagli
- L'assortimento completo degli pneumatici R-1 è disponibile con questo profilo

Informazioni tecniche

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Articolo n°                            | 15222792      |
| EAN                                    | 8903635027553 |
| Dimensione valida pneumatico           | 12.4 - 38     |
| LI / SI / PR                           | 135 A8, 14 PR |
| TL/TT                                  | TT            |
| Marchio                                | Alliance      |
| Profilo                                | FarmPRO 324   |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 63,50         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W11           |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,90          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 315           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1514          |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 714           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4653          |
| Profondità del battistrada [mm]        | 34,0          |
| Numero di borchie                      | 24x2          |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 140.62        |
| E-Ready                                | no            |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 135 A8 | 2180                    | 40              |                      | 3,90                        |                   |