

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15225158	
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 30	
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo Agristar 378 XL		





Note e caratteristiche

- Pneumatico dal volume super per trattori di potenza elevata a partire da ca. 200 CV e macchine da raccolta
- Progettato per molteplici ambiti d'impiego
- Marcia confortevole su strada e trazione elevata, unite a un'ottima capacità autopulente nell'impiego sui campi
- Cintura di acciaio incorporata per ulteriore stabilità, resistenza alle perforazioni e ampia superficie d'appoggio
- Nuova mescola di gomma per una durata più lunga e pareti laterali flessibili (per adattamento alla pressione di gonfiaggio)



Informazioni tecniche

Articolo nº	15225158
EAN	8903635013952
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 30
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agristar 378 XL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,83
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	590
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1692
Stat. Raggio (SLR) [mm]	830
Circonferenza di rotolamento [mm]	5025
Profondità del battistrada [mm]	45,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	511
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no



Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A8	5800	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	