

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226130
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 34
LI / SI / PR	141 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15226130
EAN	8903635021339
Dimensione valida pneumatico	320 / 85 R 34
Dimensione alternativa 1	12.4R34
LI / SI / PR	141 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	329
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1408
Stat. Raggio (SLR) [mm]	652
Circonferenza di rotolamento [mm]	4239
Profondità del battistrada [mm]	43,5
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	138
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 A8	2575	40		3,60	