

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226140
Dimensione valida pneumatico	8.3 R 36
LI / SI / PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226140
EAN	7291050015653
Dimensione valida pneumatico	8.3 R 36
Dimensione alternativa 1	210/95R36
LI / SI / PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,37
Dimensione raccomandata del cerchione	7
Dimensione ammissibile del cerchione	6
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	211
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1290
Stat. Raggio (SLR) [mm]	620
Circonferenza di rotolamento [mm]	4023
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	24x2
Larghezza tagliente [mm]	25
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	70.5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40		3,60	
118 D	1320	65		3,60	