

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226165
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 36
LI / SI / PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226165
EAN	8903635011880
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 36
Dimensione alternativa 1	11.2R36
LI / SI / PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,10
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 9
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	291
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1410
Stat. Raggio (SLR) [mm]	645
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4231
Profondità del battistrada [mm]	36,5
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	108
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
139 A8	2430	40		3,60	
136 D	2240	65		3,60	