

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226190
Dimensione valida pneumatico	9.5 R 40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226190
EAN	7291050015905
Dimensione valida pneumatico	9.5 R 40
Dimensione alternativa 1	230/95R40
LI / SI / PR	135 A8 / 132 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,26
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	249
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1465
Stat. Raggio (SLR) [mm]	693
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4492
Profondità del battistrada [mm]	34,5
Numero di borchie	27x2
Larghezza tagliente [mm]	26
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	108
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40		3,60	
132 D	2000	65		3,60	