

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226254
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 44
LI / SI / PR	129 A8 / 126 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226254
EAN	8903635028062
Dimensione valida pneumatico	210 / 95 R 44
Dimensione alternativa 1	8.3R44
LI / SI / PR	129 A8 / 126 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,70
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	211
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1495
Stat. Raggio (SLR) [mm]	718
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4674
Profondità del battistrada [mm]	32,3
Numero di borchie	27x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	66.52
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 A8	1850	40		3,60	
126 D	1700	65		3,60	