Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226306
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
LI / SI / PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226306
EAN	8903635011910
Dimensione valida pneumatico	300 / 95 R 46
Dimensione alternativa 1	12.4R46
LI / SI / PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,92
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	315
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1727
Stat. Raggio (SLR) [mm]	808
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5294
Area di contatto [cm²]	853.7
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Numero di borchie	30x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	171
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40		3,60	
148 D	3150	65		3,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.