

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226365
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 48
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226365
EAN	8903635011736
Dimensione valida pneumatico	270 / 95 R 48
Dimensione alternativa 1	11.2R48
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,71
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 8
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	284
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1710
Stat. Raggio (SLR) [mm]	814
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5319
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	30x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	136
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A8	2900	40		3,60	
142 D	2650	65		3,60	