

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226744
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	360



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo AS universale per trattori, macchine da raccolta e altre macchine agricole
- Elevato volume d'aria per una maggiore capacità di carico e una ridotta pressione sul suolo
- Tasselli adattati per una trazione potente e, al contempo, per un ottimo comfort di marcia
- Robusta carcassa radiale con tallone rinforzato e parete laterale per una lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226744
EAN	8903635010722
Dimensione valida pneumatico	620 / 75 R 26
Dimensione alternativa 1	23.1R26
LI / SI / PR	167 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	360
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	166,85
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	605
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1590
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4685
Profondità del battistrada [mm]	46,5
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	493
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 A8	5450	40		3,20	
164 B	5000	50		3,20	