

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226758
Dimensione valida pneumatico	VF 600 / 65 R 28 NRO
LI / SI / PR	163 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agristar VF 365



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Come pneumatico VF, L'Alliance 365 è un moderno pneumatico AS per trattori potenti fino a 250 CV
- La tecnologia VF (Very High Flexion) permette una capacità di carico fino al 40% maggiore a pressione di gonfiaggio e velocità invariate
- Garantisce un'ottimale salvaguardia del terreno grazie all'ampia superficie d'appoggio e alla bassa pressione di gonfiaggio
- La disposizione e la forma dei tasselli permettono una trasmissione ottimale della potenza di trazione
- Grazie alla tecnologia NRO (Narrow Rim Option), questo pneumatico è omologato anche per il montaggio su cerchioni più stretti rispetto, ad esempio, agli pneumatici IF o VF della stessa dimensione in altre versioni o di altri fornitori
- Con l'omologazione per una velocità fino a 65 km/h, questo pneumatico ed è adatto anche al trasporto su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226758
EAN	8903635022701
Dimensione valida pneumatico	VF 600 / 65 R 28 NRO
LI / SI / PR	163 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agristar VF 365
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,00
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Dimensione ammissibile del cerchione	21
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	615
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1491
Stat. Raggio (SLR) [mm]	648
Circonferenza di rotolamento [mm]	4436
Profondità del battistrada [mm]	55,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	390
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
163 D	4875	65		2,00	