

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226761
Dimensione valida pneumatico	900 / 60 R 32
LI / SI / PR	194 A8 / 191 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multistar 376



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico di volume super per macchine da raccolta, macchine semoventi per la distribuzione di sostanze nutritive e trattori potenti
- Angolo del tassello con inclinazione di 45° per elevata trazione con buone capacità autopulenti
- Carcassa di nylon con cintura di acciaio rinforzante
- In combinazione con la miscela di gomma Stubble Guard, protezione ottimale contro le lesioni da penetrazione, causate ad es. da stoppie di mais

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15226761
EAN	8903635021841
Dimensione valida pneumatico	900 / 60 R 32
Dimensione alternativa 1	35.5LR32
LI / SI / PR	194 A8 / 191 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multistar 376
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	388,00
Dimensione raccomandata del cerchione	27
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	869
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1894
Stat. Raggio (SLR) [mm]	850
Circonferenza di rotolamento [mm]	5645
Profondità del battistrada [mm]	56,8
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	1056
Periodo di garanzia	10 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
194 A8	11800	40		4,40	
191 D	10900	65		4,40	