

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227300
Dimensione valida pneumatico	13.6 / 12 R 38
LI / SI / PR	128 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico standard AS Serie 85/80 per trattori nella fascia di potenza media fino a ca. 180 CV
- Svariate dimensioni, impiegabile anche come pneumatico row-crop
- Trazione straordinaria e bassi consumi di carburante
- Ridotta compressione del terreno e comfort di marcia ottimizzato
- Profondità del profilo aumentata del 10-15% rispetto agli pneumatici standard R-1, per una lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	15227300
EAN	7291050044486
Dimensione valida pneumatico	13.6 / 12 R 38
LI / SI / PR	128 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Power Drive 356
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,17
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	345
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1550
Stat. Raggio (SLR) [mm]	722
Circonferenza di rotolamento [mm]	4664
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Larghezza tagliente [mm]	33
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 A8	1800	40		1,60	