

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227598
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 26
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico AS serie 70 per trattori nella fascia di potenza medio-bassa fino a circa 180 CV (eccetto per la larghezza 710)
- Pneumatico allround per l'impiego su terreno coltivato e pascoli
- Profilo di trazione R-1W con alti tasselli multi-angolo per una buona trazione su fondo bagnato
- Tallone e parete laterale rinforzati, uniti a un'ampia superficie d'appoggio dei tasselli nella zona intermedia per un buon comfort di marcia

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15227598
EAN	8903635027454
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 R 26
Dimensione alternativa 1	16.9R26
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,30
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	429
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1370
Stat. Raggio (SLR) [mm]	626
Circonferenza di rotolamento [mm]	4072
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	225
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40		1,60	
135 B	2180	50		1,60	