

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227665
Dimensione valida pneumatico	420 / 90 R 30
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico AS serie 70 per trattori nella fascia di potenza medio-bassa fino a circa 180 CV (eccetto per la larghezza 710)
- Pneumatico allround per l'impiego su terreno coltivato e pascoli
- Profilo di trazione R-1W con alti tasselli multi-angolo per una buona trazione su fondo bagnato
- Tallone e parete laterale rinforzati, uniti a un'ampia superficie d'appoggio dei tasselli nella zona intermedia per un buon comfort di marcia

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15227665
EAN	8903635013143
Dimensione valida pneumatico	420 / 90 R 30
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,85
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	418
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1518
Stat. Raggio (SLR) [mm]	684
Circonferenza di rotolamento [mm]	4478
Profondità del battistrada [mm]	47,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	257
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		2,40	
147 B	3075	50		2,40	