

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227788
Dimensione valida pneumatico	320 / 80 R 42
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO Radial 80



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS Serie 85/80 per trattori nella fascia di potenza da 50 a 160 CV
- Profilo di trazione R-1W con alti tasselli multi-angolo per una buona trazione su fondo bagnato
- Buone capacità autopulenti grazie al sistema 'rompisporco' tra i tasselli
- Tallone e parete laterale rinforzati, uniti a un'ampia superficie d'appoggio dei tasselli nella zona intermedia per un buon comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15227788
EAN	8903635011279
Dimensione valida pneumatico	320 / 80 R 42
Dimensione alternativa 1	12.4R42
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO Radial 80
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,15
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	319
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1580
Stat. Raggio (SLR) [mm]	751
Indice del raggio di velocità (SRI)	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	4823
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	31x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	133
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 A8	2575	40		3,20	
141 B	2575	50		3,20	