

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227827
Dimensione valida pneumatico	400 / 75 R 38
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II



Note e caratteristiche

- Pneumatico AS serie 70 per trattori nella fascia di potenza medio-bassa fino a circa 180 CV (eccetto per la larghezza 710)
- Pneumatico allround per l'impiego su terreno coltivato e pascoli
- Profilo di trazione R-1W con alti tasselli multi-angolo per una buona trazione su fondo bagnato
- Tallone e parete laterale rinforzati, uniti a un'ampia superficie d'appoggio dei tasselli nella zona intermedia per un buon comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15227827
EAN	8903635022978
Dimensione valida pneumatico	400 / 75 R 38
Dimensione alternativa 1	15.5R38
LI / SI / PR	134 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	400
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1570
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4642
Profondità del battistrada [mm]	48,0
Numero di borchie	22x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	226.28
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 A8	2120	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	