

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 15228661      |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 85 R 30 |
| LI / SI / PR                 | 145 D         |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | Alliance      |
| Profilo                      | Agri Star II  |



## Note e caratteristiche

- L'Alliance Agri Star II è un nuovo e moderno pneumatico AS con indice di velocità ""D "" (fino a 65 km / h) per trattori in tutte le corrispondenti gamme di prestazioni.
- La speciale tecnologia StratifiedLayer (tecnologia a strato intermedio) garantisce un'ottima trazione e comfort di marcia nell'utilizzo sui campi e su strada
- Tecnologia StratifiedLayer significa che due tacchetti AS sono parzialmente sovrapposti l'uno sull'altro; in questo modo, al consumarsi dei tacchetti esterni, i tacchetti sottostanti continuano a fornire capacità di trazione
- Anche dopo il 40% di usura, il secondo strato di tacchetti garantisce ancora una buona presa e una trazione efficace e quindi un ciclo di vita molto lungo
- L'ampia area d'appoggio garantisce un basso livello di compattazione del suolo
- La miscela di gomma particolarmente resistente all'abrasione e alle forature (Stubble Guard) protegge questo pneumatico dalle lesioni causate da stoppie di grano

## Informazioni tecniche

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Articolo n°                            | 15228661      |
| EAN                                    | 8903635028543 |
| Dimensione valida pneumatico           | 460 / 85 R 30 |
| LI / SI / PR                           | 145 D         |
| TL/TT                                  | TL            |
| Marchio                                | Alliance      |
| Profilo                                | Agri Star II  |
| Proprietà della carcassa               | Stubble Guard |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 122,67        |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W16L          |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W14L, W15L    |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,60          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 480           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1544          |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 685           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4575          |
| Profondità del battistrada [mm]        | 53,0          |
| Numero di borchie                      | 20x2          |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 343.65        |
| Periodo di garanzia                    | 7 anni        |
| E-Ready                                | no            |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 145 D  | 2900                    | 65              |                      | 1,60                        |                   |