

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15228795
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agri Star II



Note e caratteristiche

- L'Alliance Agri Star II è un nuovo e moderno pneumatico AS con indice di velocità ""D "" (fino a 65 km / h) per trattori in tutte le corrispondenti gamme di prestazioni.
- La speciale tecnologia StratifiedLayer (tecnologia a strato intermedio) garantisce un'ottima trazione e comfort di marcia nell'utilizzo sui campi e su strada
- Tecnologia StratifiedLayer significa che due tacchetti AS sono parzialmente sovrapposti l'uno sull'altro; in questo modo, al consumarsi dei tacchetti esterni, i tacchetti sottostanti continuano a fornire capacità di trazione
- Anche dopo il 40% di usura, il secondo strato di tacchetti garantisce ancora una buona presa e una trazione efficace e quindi un ciclo di vita molto lungo
- L'ampia area d'appoggio garantisce un basso livello di compattazione del suolo
- La miscela di gomma particolarmente resistente all'abrasione e alle forature (Stubble Guard) protegge questo pneumatico dalle lesioni causate da stoppie di grano

Informazioni tecniche

Articolo n°	15228795
EAN	8903635028796
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 R 42
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agri Star II
Proprietà della carcassa	Stubble Guard
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,47
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W16L, TW16L, W18L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	520
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1952
Stat. Raggio (SLR) [mm]	909
Indice del raggio di velocità (SRI)	975
Circonferenza di rotolamento [mm]	5986
Profondità del battistrada [mm]	55,0
Numero di borchie	23x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	555.98
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 D	5800	65		3,60	