

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15231161
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico MPT con buona trazione
- Per trattori fino a 40 km/h

Informazioni tecniche

Articolo n°	15231161
EAN	8903635013303
Dimensione valida pneumatico	12.5 - 20
LI / SI / PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317
Proprietà della carcassa	MPT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,45
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	325
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1040
Stat. Raggio (SLR) [mm]	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	3090
Profondità del battistrada [mm]	24,3
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 G	2000	90		3,50	