

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15231182
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20
LI / SI / PR	139 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico MPT con buona trazione
- Per trattori fino a 40 km/h

Informazioni tecniche

Articolo n°	15231182
EAN	8903635013235
Dimensione valida pneumatico	14.5 - 20
LI / SI / PR	139 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317
Proprietà della carcassa	MPT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,42
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	355
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1095
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3260
Profondità del battistrada [mm]	24,3
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
139 G	2430	90		3,50	