

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15231202
Dimensione valida pneumatico	16 / 70 - 20
LI / SI / PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317 (Spacer)



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale MPT multiuso per i più svariati scopi di impiego sulle più diverse tipologie di macchine
- Speciale profilo con blocchi angolari nel centro del battistrada per una maggiore distanza tra i tasselli (distanziali)
- Profilo di trazione per una buona capacità autopulente e di trazione anche in difficili condizioni atmosferiche e di impiego
- Blocchi del profilo disposti al centro per buone prestazioni nella marcia su strada
- Per un impiego più lungo e a rotolamento libero, si raccomanda il montaggio in direzione opposta a quella di marcia
- Per un impiego più lungo, a rotolamento libero, si raccomanda il montaggio in direzione opposta a quella di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15231202
EAN	8903635013242
Dimensione valida pneumatico	16 / 70 - 20
Dimensione alternativa 1	405/70-20
LI / SI / PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	317 (Spacer)
Proprietà della carcassa	MPT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64.00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	407
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1076
Stat. Raggio (SLR) [mm]	791
Circonferenza di rotolamento [mm]	3200
Profondità del battistrada [mm]	17,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 G	2900	90		3,50	