

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15231500
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 - 20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Tough Trac 325



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 325 Tough Trac presenta un profilo speciale e direzionale, con tasselli massicci e una trazione eccellente in tutti i campi d'impiego
- La robusta struttura diagonale offre una particolare stabilità nelle modalità di sollevamento più difficili
- La parete laterale ultrarinforsata e il tallone offrono la migliore protezione per ridurre al minimo i danni in condizioni difficili
- Ideale per caricatori-escavatrici e simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15231500
EAN	8903635013426
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 - 20
Dimensione alternativa 1	12.5/80-20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Tough Trac 325
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,32
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	340
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1045
Stat. Raggio (SLR) [mm]	473
Circonferenza di rotolamento [mm]	3088
Profondità del battistrada [mm]	26,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		4,00	