

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15231505
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Tough Trac 325



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 325 Tough Trac presenta un profilo speciale e direzionale, con tasselli massicci e una trazione eccellente in tutti i campi d'impiego
- La robusta struttura diagonale offre una particolare stabilità nelle modalità di sollevamento più difficili
- La parete laterale ultrarinforsata e il tallone offrono la migliore protezione per ridurre al minimo i danni in condizioni difficili
- Ideale per caricatori-escavatrici e simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15231505
EAN	8903635008231
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
Dimensione alternativa 1	15.5/80-24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Tough Trac 325
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,92
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	568
Circonferenza di rotolamento [mm]	3725
Profondità del battistrada [mm]	34,6
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		5,00	