

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15235210
Dimensione valida pneumatico	445 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	182 A2 / 175 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	624



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- L'Alliance 624 All Steel si distingue per la bassa resistenza al rotolamento, per l'elevata capacità di carico e per la lunga durata del ciclo di vita.
- Questo pneumatico offre una buona capacità autopulente, che garantisce la massima protezione per ridurre al minimo i danni in caso di utilizzi pesanti
- I massicci blocchi centrali sono ideali per l'uso su strada ed offrono una migliore stabilità di esercizio
- Le spalle rinforzate garantiscono un'ottima protezione contro le forature
- Ideale per escavatori mobili e veicoli simili

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15235210
EAN	7291050064170
Dimensione valida pneumatico	445 / 70 R 22.5
Dimensione alternativa 1	18R22.5
LI / SI / PR	182 A2 / 175 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	624
Proprietà della carcassa	All-Steel
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,90
Dimensione raccomandata del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	7,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	454
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1195
Stat. Raggio (SLR) [mm]	539
Circonferenza di rotolamento [mm]	3646
Profondità del battistrada [mm]	26,5
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	200
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 A2	8500	10		7,50	
175 A8	6900	40		7,50	