

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15235226
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15235226
EAN	8903635027591
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,60
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L, DW16L, 14, 16, TW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	471
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1242
Stat. Raggio (SLR) [mm]	560
Circonferenza di rotolamento [mm]	3704
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	